

UNITRIX 60



De multi service slang UNITRIX 60® is geschikt voor de verschillende vlakken van de werktuigbouwkunde, landbouw, bosbouw, garages, mijnen, bouwsites, scheepswerven, spoorwegen, minerale olie, chemische, an petrochemische industrie.

Kan gebruikt worden voor compressoren, pompen en toebehoren.

- **Binnenwand:** zwarte, gladde, niet poreuze NBR
- **Verstevinging:** synthetic fibres
- **Cover:** NBR, resistent tegen olie, vet en chemicaliën
- **Kleur:** 6 bruine axiale lijnen op zwart

Electrisch geleidend: $R < 10^6 \Omega/m$

Temperatuurbereik: -25°C tot +85°C

Toepassingen

voor het aanvoeren van benzine, minerale olie, kerosine, stookolie, motorolie, perslucht, koud/warm water al dan niet met detergent, plantaardige olie, dierlijke vetten, propaan, butaan, verdunde zuren, technische alcohols, pesticides, ...

Diameter (mm)	Gewicht (g/m)	WD (bar)	BD (bar)	Buigradius	Artikel Code	Rollengten (m)
6 x 13	160	20	60	35	F-UX6006	50
8 x 15,5	210	20	60	50	F-UX6008	50
10 x 17,5	250	20	60	60	F-UX6010	50
13 x 21	320	20	60	80	F-UX6013	50
16 x 25	430	20	60	100	F-UX6016	50
19 x 29	550	20	60	120	F-UX6019	50
25 x 36	760	20	60	150	F-UX6025	50

Product ID: 40406

Bron-URL: <http://www.alfaflex.com/nl/products/40000/40400/unitrix-60-0>